

RIMORCHI AGRICOLI TRASPORTO BESTIAME



NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE UTILE DEL PIANO	TARA indicativa Kg	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	RUOTE Seminuove	
FC40BE	2800x1600	1100	29 opp. 35	225/75R17. 5	Singole
FC50BE	4000x2300	2100	50 opp. 60*	205/65R17. 5	Gemellate

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su monoasse rigido
- Cassone fisso
- Piede meccanico
- Freni meccanici
- Centinatura utile altezza 196 cm circa, più tettino
- Impianto luci e documenti
- Paratie posteriori
- Verniciatura colore standard: verde
- Velocità massima consentita 40 km/h
- per FC40BE : Ruote esterne al piano di carico con Ingombro carreggiata 2,23 mt
- per FC40BE : Pedana posteriore manuale con molle a gas
- per FC50BE : Pedana posteriore idraulica con cilindro azionato dalla trattrice e cancello interno manuale



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

*Frenatura idraulica con omologazione a 50 o 60 q.li p.c., cassetina portattrezzi, vaschetta lavamani, piede idraulico, pneumatici in alternativa e/o nuovi, cancello secondario per divisione interna, porta laterale, zincatura totale con tettino in pvc, teli in pvc laterali ed anteriori arrotolabili, possibilità di personalizzazione interna del cassone, faro lavoro a led.



RIMORCHI DAL 1984 Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia

Tel. 0743520837 Fax 0743270196

www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com