

CARROTTI TRASPORTO LIQUIDI NON PERICOLOSI

NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	Capacità Lt.	TARA Kg	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	PNEUMATICI Seminuovi singoli
FC35BAX	2100	750	29	235/75R17.5
FC35BAK	2400	900	35	235/75R17.5
FC40BA	3000	950	40	235/75R17.5
FC50BA	3700	1350	50	305/70R19.5
FC60BA	4550	1600	60	305/70R19.5

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su monoasse rigido *per tipo* FC35BAX – FC35BAK – FC40B
- Telaio su monoasse con balestre *per tipo* FC50BA – FC60BA
- Piedino meccanico
- Freni meccanici *per tipo* FC35BAX – FC35BAK – FC40B
- Freni idraulici *per tipo* FC50BA – FC60BA
- Occhio E3
- Cisterna (spessore 40/10) e telaio zincati a caldo
- Portellone posteriore apribile, a tenuta stagna con profilo mousse adesiva
- Saracinesca posteriore manuale da 4" *per tipo* FC35BAX – FC35BAK – FC40B – FC50BA
- Saracinesca posteriore manuale da 6" *per tipo* FC60BA
- Verniciatura particolari colore standard: rosso e/o giallo
- Impianto luci e documenti
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Freni idraulici per tipo FC50BA, Frenatura di servizio idraulica ad uso interno azienda, Vaschetta lavamani, Cassettina portattrezzi, Albero cardanico, Piedino idraulico, saracinesca idraulica, Pneumatici in alternativa e/o nuovi, Kit accessori pompaggio, Kit accessori irrigazione, pompa con azionamento idraulico, pompa con azionamento elettrico 380volt
Kit pompaggio: Pompa aspirante-premente, 2 mt di tubo in ferro, 2 mt di tubo in gomma, curva con ventaglio.
Kit irrigazione: Saracinesca a sfera con leva da 1", 45 mt di tubo da 1", carrello avvolgitubo manuale.



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com