

RIMORCHIO AGRICOLO DOPPIO USO A 1 ASSE



NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE PIANO	SPONDE H = cm	TARA	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	PNEUMATICI Seminuovi GEMELLATI
FC85DU	3600x2000	50	1440	50 o 60*	205/75R17.5
FC85DU	4000x2200	50	1520	50 o 60*	205/75R17.5
FC95DU**	4500x2200	50	2010	50 o 60*	225/75R17.5
FC95DU**	5000x2400	50	2210	50 o 60*	225/75R17.5

DOTAZIONI DI SERIE

- Rimorchio agricolo ribaltabile trilaterale idraulico per scarico cereali & basculamento posteriore idraulico per carico cingoli, ad innesto rapido
- Telaio su monoasse rigido
- Piano in lamiera liscia, con rampette sfilabili
- Piedino meccanico
- Freni meccanici
- Occhio E3
- Sponde verniciate colore giallo, ad apertura sottosopra su tre lati
- ** Per FC95DU sponde laterali con colonnina centrale
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: rosso
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

*Freni idraulici Safim con omologazione a 60 q. li p.c.; piano in lamiera bugnata, sovrasponde, zincatura delle sponde, colonnina centrale su sponde laterali, piedino idraulico, bocchetta manuale per scarico cereali, cassetta portattrezzi, vaschetta lavamani, palo centrale tenuta telo, predisposizione pali, pali portaballoni anteriori e posteriori, cassetta portattrezzi, pneumatici nuovi, ruote in alternativa, frenatura di servizio idraulica ad uso interno azienda, copri scopri con



RIMORCHI DAL 1984 Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia Tel.

0743520837 Fax 0743270196

www.caporiccirimorchi.com caporiccirimorchi@libero.it

RIMORCHIO AGRICOLO DOPPIO USO A 1 ASSE

struttura indipendente, coclea per scarico cereali ad azionamento idraulico, sponde in alluminio, fari led.



RIMORCHI DAL 1984 Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia

Tel.

0743520837 Fax 0743270196

www.caporiccirimorchi.com caporiccirimorchi@libero.it