

PIANALE BASCULANTE POSTERIORE IDRAULICO A DUE ASSI CON PASSO STRETTO



NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE UTILE DEL PIANO	Passo tra gli Assi	TARA indicativa Kg	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	RUOTE Seminuove Gemellate
FC110C -1	4500x2250	90 cm	2050	60 o 105 o 110 o 118	215/75R17.5
FC110C -2	5000x2250	90 cm	2220		
FC110C -3	6100x2450	90 cm	2460		
FC110C -4	7600x2450	90 cm	2920		
FC110C -5	7600x2450	100 cm	3050		

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su due assi fissi per FC110C -1-2-3-4
- Telaio su due assi: anteriore fisso e posteriore sterzante per FC110C -5
- Sospensione su bogie con balestre
- Piano in lamiera bugnata
- Occhio F2
- Piede d'appoggio idraulico
- Spondina posteriore manuale colore giallo
- Freni idraulici o pneumatici
- Inclinazione idraulica del pianale con due cilindri a doppio effetto
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: blu
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Piano in lamiera striata, spondina anteriore asportabile h:30cm, azionamento idraulico della spondina, asse posteriore sterzante, correttore di sterzata(solo per frenature pneumatiche), Vaschetta lavamani, pneumatici alternativi e/o nuovi, guida centrale per binz, arco anteriore con cinghia e cricchetto per legatura binz, spondina posteriore divisa, centine personalizzate per trasporto animali, alzata idraulica assi per agevolare le manovre fuori strada, verniciatura diversa



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com

PIANALE BASCULANTE POSTERIORE IDRAULICO A DUE ASSI CON PASSO STRETTO

dalla standard, pali porta balloni anteriori posteriori e laterali, fari a led, telecamera posteriore, colorazioni a scelta opache e metallizzate, verricello idraulico.



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com