

# PIANALE A TRE ASSI

NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE UTILE DEL PIANO	TARA indicativa Kg	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	RUOTE Seminuove Gemellate
FC250C inclinabile	8650x2550	6000	200	235/75R17.5
FC260CR -1	7600x2550	5200	200	235/75R17.5
FC260CR -2	9000x2550	5800	200	235/75R17.5
FC260CR -3	10050x2550	6400	200	235/75R17.5

## DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su tre assi ravvicinati, 1° e 3° asse sterzante, sospensione su tridem con balestre paraboliche
- Piano in lamiera striata, bordino laterale interno h:4cm
- Occhio F3 imbullonato
- Piede d'appoggio idraulico
- Freni idraulici o pneumatici
- **Per tipo FC250C:** Inclinazione posteriore idraulica del pianale con due cilindri a semplice effetto e Spondina posteriore manuale
- **Per tipo FC260CR:** Pianale fisso con rampe di carico posteriori idrauliche ed appoggi posteriori comandati da distributore idraulico montato nel rimorchio.
- **Cassetta porta attrezzi**
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: rosso
- Velocità massima consentita 40 km/h



## SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Piano in lamiera striata, freni maggiorati da 300x135mm, spondina anteriore asportabile h:30cm, azionamento idraulico della spondina posteriore, asse posteriore sterzante, correttore di sterzata(solo per frenature pneumatiche), Vaschetta lavamani, Pneumatici alternativi e/o nuovi, guida centrale per binz, arco anteriore con cinghia e cricchetto per legatura binz, spondina posteriore divisa, Centine personalizzate per trasporto animali, pali porta balloni anteriori e laterali, fari a led, telecamera posteriore con visione notturna, lampeggiante, faro lavoro a led, colorazioni a scelta opache e metallizzate, Correttore di frenata(solo con frenatura pneumatica).



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia Tel. 0743520837 Fax 0743270196  
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com