

PIANALE BASCULANTE POSTERIORE CON RUOTE ESTERNE



FC40CE (G)

NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE UTILE DEL PIANO	LARGHEZZA MAX D'INGOMBRO	TARA indicativa	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	RUOTE Seminuove Singole
FC40CE (P)	2900x1300	1850	630 kg	30 o 40	215/75R17.5
FC40CE (G)	3300x1720	2300	800 kg	30 o 40	235/75R17.5

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su un asse rigido
- Basculamento posteriore meccanico
- Piano in lamiera bugnata
- Piede d'appoggio meccanico
- Freni meccanici
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: verde
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Spondina posteriore manuale, rampe posteriori, cilindro idraulico per aiuto inclinazione, Pneumatici alternativi e/o nuovi, Frenatura idraulica aziendale, impianto luci a led, colorazioni opache o metallizzate.



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com