

# RIMORCHI AGRICOLI RIBALTABILI POSTERIORI



NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE PIANO	Ribaltament o posteriore	SPONDE H = cm	TARA	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	PNEUMATIC I Seminuovi
FC10M	1800x1300	Meccanico	30	260	12 - 10 - 7.5	205/65R15*
FC10M	2000x1300	Meccanico	30	270	12 - 10 - 7.5	205/65R15*
FC10R	1800x1300	Idraulico	30	300	12 - 10 - 7.5	205/65R15*
FC10R	2000x1300	Idraulico	30	310	12 - 10 - 7.5	205/65R15*
FC15MC	2000x1500	Meccanico	40	420	15	205/65R17.5
FC20MC	2000x1500	Meccanico	40	420	20	205/65R17.5
FC15ML	2400x1500	Meccanico	40	470	15	205/65R17.5
FC20ML	2400x1500	Meccanico	40	470	20	205/65R17.5
FC25MM	2400x1500	Meccanico	40	470	25	225/75R17.5
FC25MR	2400x1500	Idraulico	40	620	25	225/75R17.5

\*Pneumatici nuovi

## DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su un asse rigido
- Pianale in lamiera liscia
- Piedino meccanico
- Freni meccanici
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: rosso o blu secondo disponibilità
- Sponde verniciate colore giallo
- Velocità massima consentita 40 km/h



## SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

- Sovrasponde, Zincatura delle sponde, Pneumatici nuovi, Frenatura idraulica aziendale.