

RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE TRILATERALE A 2 ASSI SERIE MEDIA



NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONI E PIANALE	SPONDE H = cm	TAR A kg.	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	RUOTE SEMINUOVE	Olio assorbito dal ribaltabile
FC130T	3600x2100	50+50	2000	100 o 120	265/70R19. 5	Lt. 14
FC130T	4000x2200	50+50	2350	100 o 120	265/70R19. 5	Lt. 14
FC130T	4500x2430	50+50	2700	100 o 120	285/70R19. 5	Lt. 19
FC130T	5000x2430	50+50*	2900	100 o 120	305/70R19. 5	Lt. 19

DOTAZIONI DI SERIE

- Rimorchio agricolo ribaltabile trilaterale idraulico ad innesto rapido
- Telaio su due assi a bilanciere oscillante indipendente, sospensione su balestre bogie
- Piano in lamiera liscia
- Piedino idraulico
- Freni idraulici o pneumatici
- Sponde zincate ad apertura sottosopra trilaterale
- *Sponde laterali con colonnina centrale
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: rosso
- Cassetta porta attrezzi
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE TRILATERALE A 2 ASSI SERIE MEDIA

Asse posteriore sterzante a bloccaggio idraulico, soprasponde zincate, sponde in alluminio, sponde in ferro da 60cm e/0 da 80cm, colonnina centrale sulle sponde laterali, bocchetta manuale per scarico cereali, palo centrale tenuta telo, pali portaballoni anteriori e posteriori, cassettona portattrezzi, vaschetta lavamani, ruote in alternativa 385/55R19.5 nuove , ribaltamento con pompa azionata da motorino idraulico e pulsantiera, possibilità di costruzione container in ferro o acciaio inox, correttore di sterzata per frenatura pneumatica, copri-scopri con avvolgimento manuale montato su struttura indipendente asportabile, fari led, telecamera posteriore, coclea per scarico cereali con azionamento idraulico.



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia
Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com