

RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE TRILATERALE A 2 ASSI SERIE PESANTE



NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

| TIPO | DIMENSIONE PIANALE | Allestimento Ribaltamento | TARA kg. | OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL. | RUOTE SEMINUOVE | Olio assorbito dal ribaltabile |
|--|--------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| FC150T | 5500X2430 | Sponde, Trilaterale | 3570 | 120 o 140 | 385/65R22.5 | Lt. 21 |
| FC150T | 6000X2430 | | 3720 | 120 o 140 | 385/65R22.5 | Lt. 21 |
| <p><i>Allestimento:</i> Ribaltamento trilaterale con sponde 60+60cm zincate a caldo con colonnina centrale sulle sponde laterali ad apertura sottosopra.</p> | | | | | | |

DOTAZIONI DI SERIE

- Rimorchio agricolo ribaltabile idraulico ad innesto rapido
- Telaio su due assi : anteriore fisso, posteriore sterzante, massa freno 300x90mm, sospensione su tandem con balestre paraboliche
- Piano in lamiera liscia
- Occhio f2
- Piedino idraulico
- Freni idraulici o pneumatici
- Impianto luci e documenti
- Paraspruzzo posteriore con Logo
- Verniciatura colore standard: verde
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO, Ove possibile

Soprasponde zincate, sponda posteriore unica idraulica, bocchetta manuale per scarico cereali, occhio F3, palo centrale tenuta telo, pali portaballoni anteriori e posteriori, ruote in alternativa 435/50 R 19.5 seminuove e/o nuove, ribaltamento con pompa azionata da motorino idraulico e pulsantiera elettrica per la discesa, sistema di copertura copri-scopri meccanizzata od elettrica montata su struttura asportabile, possibilità di costruzione container in ferro o acciaio inox, coclea posteriore idraulica per scarico cereali, fari a led, telecamera per visione in retromarcia.