

RIMORCHI AGRICOLI RIBALTABILI TRILATERALI ad un asse



NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE PIANO	SPONDE H = cm	TARA	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	PNEUMATIC I Seminuovi singoli
FC35M	2700x1650	40	750	29 o 35	235/75R17.5
FC50T	3000x1800	50	1030	50 o 60*	265/70R19.5
FC50T	3300x2000	50	1050	50 o 60*	265/70R19.5
FC60T	3600x2000	50	1300	50 o 60*	285/70R19.5
FC60T	4000x2000	50	1320	50 o 60*	285/70R19.5
FC85T	4000x2200	50	1700	50 o 60*	305/70R19.5
FC85T	4500x2200	50	1800	50 o 60*	385/65R22.5
FC90T	4500x2430	50	1840	50 o 60*	385/65R22.5
FC90T	5000x2430	50**	1860	50 o 60*	385/65R22.5

DOTAZIONI DI SERIE

- Rimorchio agricolo ribaltabile trilaterale idraulico ad innesto rapido
- Telaio su monoasse rigido, Occhione E3
- Piano in lamiera liscia
- Piedino meccanico
- Freni meccanici
- Sponde verniciate colore giallo
- Sponda posteriore ad apertura sottosopra
- ** Per FC90T 5000x2430 sponde laterali con colonnina centrale
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: rosso
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

*Freni idraulici Safim con omologazione a 60 q. li p.c.; piano in lamiera bugnata, soprasponde, zincatura delle sponde, sponde da 60/80 cm, sponde in alluminio, asse maggiorato, apertura sottosopra delle sponde laterali, colonnina centrale su sponde laterali, piedino idraulico, bocchetta manuale per scarico cereali, palo centrale tenuta telo, cassetina portattrezzi,

RIMORCHI AGRICOLI RIBALTABILI TRILATERALI ad un asse

pneumatici nuovi, ruote in alternativa gemellate 225/75R17.5 per FC85/90T, oppure singole 435/50R19.5 per FC60/85/90T, frenatura di servizio idraulica ad uso interno azienda, fari led, paraspruzzo posteriore con logo



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia
Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com caporiccirimorchi@libero.it