

RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE POSTERIORE A VASCA A 1 o 2 ASSI

NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONI VASCA	CAPACITA'	TAR A kg.	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	RUOTE SEMINUOVE SINGOLE	Olio assorbito dal ribaltabile
FC91D	4700x2500x1200	Mt ³ 12	2300	50 o 60*	385/65R22.5	Lt. 16
FC140D	4800x2500x1300	Mt ³ 15	3450	140	385/65R22.5	Lt. 19
FC160D-2016	5800x2500x1640	Mt ³ 20	4800	140	425/65R22.5	Lt. 30

DOTAZIONI DI SERIE

- Rimorchio agricolo ribaltabile posteriore idraulico ad innesto rapido, con cilindro sottocassa
- Telaio su monoasse rigido con freno 300x90 per FC91D
- Telaio su due assi fissi con freno 300x90, sospensione su balestre tandem per FC140D
- Telaio su due assi con freno 400x80 [anteriore fisso e posteriore sterzante], sospensione su tandem per FC160D-2016
- Vasca in lamiera acciaio liscia FE510
- Piedino idraulico
- Occhio: F2 per FC91D-FC140D; F3 per FC160D-2016
- Freni meccanici per FC91D
- Freni idraulici o pneumatici per FC140D – FC160D-2016
- Sponda posteriore a tenuta stagna con profilo mousse adesiva: meccanica per FC91D; idraulica per FC140D-FC160D-2016
- Impianto luci a lampadina e documenti
- Verniciatura colore standard: telaio rosso; vasca: interna in antiruggine ed esterna bianco
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

*Freni idraulici omologati con omologazione a 60q.li p.c., asse posteriore sterzante a bloccaggio idraulico, sovrasponde in ferro o in alluminio, bocchetta manuale per scarico cereali, sponda posteriore idraulica, cassetta portattrezzi, vaschetta lavamani, palo centrale tenuta telo, ruote in alternativa, pneumatici nuovi, ribaltamento con pompa azionata da motorino idraulico e pulsantiera, copri-scopri con avvolgimento manuale e/o idraulico, fari led con luci d'ingombro, coclea idraulica per scarico cereali, possibilità di omologazione come macchina operatrice trainata, centralina elettrica per controllo movimentazioni, omologazione "mother regulation" per Fc 160d, possibilità di avere il dumper in acciaio inox e/o in acciaio strenx700 o Hardox di diversi spessori.



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com