

PIANALE BASCULANTE POSTERIORE IDRAULICO AD UN ASSE



NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE UTILE DEL PIANO	TARA indicativa Kg	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	RUOTE Seminuove Gemellate
FC64C (C)	4570x2250	1450	50 o 60	215/75R17.5
FC64C (L)	6100x2450	1750	50 o 60	215/75R17.5

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su un asse rigido
- Timone corto da 90 cm solo per tipo FC64C(C)
- Piano in lamiera bugnata
- Piede d'appoggio meccanico
- Freni idraulici safim
- Inclinazione idraulica del pianale con due cilindri a doppio effetto
- Spondina posteriore manuale colore giallo;
solo per tipo FC64C(C) spondina apribile da 90° a 180°
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura a scelta
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Pali portaballoni anteriori posteriori e laterali, Piede idraulico, Cassettina portattrezzi, Vaschetta lavamani, Pneumatici alternativi usati e/o nuovi, fari ledi, spondina anteriore asportabile h:50cm, verniciatura opaca e/o metallizzata, verricello idraulico.



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com