

# CARRELLONI AGRICOLI DOPPIO ASSE CON RAMPE



*NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore*

TIPO	DIMENSIONE PIANO cm	OMOLOGATO PIENO CARICO SU STRADA QL.	PNEUMATIC I USATI
FC175CR 1	6,60X2,50	140	235/75 R 17.5 GEM
FC175CR 2	7,80X2,50	140	235/70 R 17.5 GEM

## DOTAZIONI DI SERIE

- Carrellone agricolo fisso
- Sospensioni a balestre paraboliche tipo tandem da 21ton
- Piano in lamiera bugnata da 50/10
- Piedino idraulico
- Freni idraulici o pneumatici
- Rampe posteriori idrauliche comandate direttamente dal rimorchio
- Piedi stabilizzatori meccanici richiudibili
- Impianto luci a led
- Bordino laterale intero h:3cm
- Occhio f3
- Portata fuori strada 18ton
- Verricelli laterali
- Verniciatura colore standard GRIGIO SCURO
- Velocità massima consentita 40 km/h



## Dotazioni extra:

Piano con corsie in legno, verricello idraulico, spondina anteriore h:50cm, correttore di frenata e di sterzata per frenatura pneumatica, colorazioni opache o metallizzate, telecamera posteriore per visione in retromarcia, faro a led posteriore, lampeggiante, ruote singole usate e/o nuove, paraspruzzi su ruote, pali porta balloni anteriori e laterali, possibilità di applicare container con ribaltamento indipendente per scarico sfusi.