



Rimorchio Dumper Mother Regulation 2 assi

Dotazioni di serie

Telaio su due assi (fisso+autosterzante)
 Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12000
 Frenatura pneumatica con correttore modulare di frenata
 Freni da 420x180mm Fast Line 60km/h
 Piedino idraulico
 Impianto luci LED
 Parafanghi in ferro
 Asse anteriore sollevabile
 Sistema di bloccaggio delle sospensioni in fase di ribaltamento
 Ribaltamento posteriore idraulico con cilindro sottocassa ad innesto rapido, assorbimento 48lt
 Dumper in acciaio Strenxs 700 spessore 40/10
 Sponda posteriore a tenuta stagna con apertura idraulica
 Verniciatura poliuretanica e sabbiatura totale
 Verniciatura standard: interno ad antiruggine giallo, telaio e cassa grigio scuro (RAL 7021)
 Cassetta porta attrezzi con chiave di sicurezza
 Vaschetta lavamani
 Omologazione stradale.



TIPO	Dimensioni dumper mm	Tara (Kg)	Omologato Q.li a p.c.	Capacità mt cubi	Pneumatici usati singoli
FC180D2A(1)	5200x2500x1350	5800	180+30 o 200+30 (con passo 1800mm)	15	425/65R22,5
FC180D2A(2)	6400x2500x1750	6400		23	425/65R22,5

Maggiorazioni su richiesta:

Impianto luci Aspoek Europoint 3 LED con luci d'ingombro laterali
Correttore di sterzata idraulico con accumulatore ad azoto
Centralina elettroidraulica per controllo movimentazioni
Controllo sospensioni con bolla elettronica
Palo centrale tenuta telo (telo escluso)
Coclea idraulica per scarico cereali montata nella sponda posteriore
Bocchetta cereali
Ribaltamento con gruppo motore-pompa; serbatoio indipendente
Soprasponde in profilato H40 cm zincate
Soprasponde in profilato H60 cm zincate
Sovrasponde in alluminio - prezzo su richiesta
Ruote nuove in alternativa tipo: 445/65 R22,5
Ruote nuove in alternativa tipo: 560/60 R22,5 radiali cinturate
Ruote nuove in alternativa tipo: 650/60 R26,5
Copri-scopri mod. Eletta-Marcolin ad apertura manuale
Copri-scopri mod. Sigillo ad apertura idraulica
Involucro in acciaio Strenxs 700 sp. 60/10
Involucro in acciaio inox Aisi 304 fiorettato sp. 40/10 per FC180D2A(1)
Involucro in acciaio inox Aisi 304 fiorettato sp. 40/10 per FC180D2A(2)
Involucro in acciaio Hardox da 60/10

Per altri accessori **vedi allegato 1.**

