

Dumper due assi



TIPO	Dimensioni dumper mm	Tara (Kg)	Omologato Q.li a p.c.	Capacità mt cubi	H da terra (mm)
FC180D2A1	5600x2350x1000	5200	180+30	12,5	2400
FC180D2A2	5600x2350x1800	5600	180+30	20	3200
FC180D2A3	6300x2350x1800	5800	180+30	23	3200
FC180D2A4	6300x2350x1950	6100	180+30	25,5	3350

DOTAZIONI DI SERIE

- Sospensioni tandem a balestre paraboliche
- Frenatura pneumatica con correttore modulare di frenata
- Freni industriali 420x180mm 10 fori
- Asse posteriore autosterzate
- Piede idraulico → Parafanghi in ferro → Impianto luci led
- Cassa in acciaio qualità S355 SP 40/10
- Ribaltamento posteriore a 50° con tubo diretto alla trattrice
- Cilindro di ribaltamento da 32ton assorbimento 45lt
- Scaletta posteriore → Cassetta porta attrezzi
- Sponda posteriore stagna ad apertura idraulica con valvole di blocco nei cilindri di apertura
- Telaio in acciaio qualità S355 con crociera posteriore per evitare la torsione
- Occhio F3 imbullonato → Ruote seminuove 425/65 R22,5
- Fari led → Paraurti posteriore asportabile
- Verniciatura esterna poliuretana bi componente colore grigio antracite (ral 7021)



MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:

- Controllo elettroidraulico delle sospensioni idrauliche tramite bolla elettronica
- Versione ribassata -15cm (solo con sospensioni meccaniche)
- Cassa in acciaio alto resistenziale Strenx 700 SP 40/10
- Cassa in acciaio antiusura hardox 450 sp 40/10
- Cassa in acciaio alto resistenziale strenx 700 sp 60/10
- Sovrasponde in acciaio stampato verniciato o zincato h:60cm Sovrasponde in acciaio sagomato verniciato sp 20/10 h:80cm
- Timone regolabile e ammortizzato idraulicamente
- Gruppo motore/pompa con serbatoio indipendente e discesa tramite pulsantiera
- Centralina elettroidraulica (4 movimenti)
- Deviatore manuale piede-sponda
- Copri-scopri ad avvolgimento manuale
- Copri-scopri ad avvolgimento idraulico
- Bocchetta cereali flangiata
- Mezzi parafanghi in termoplastica
- Parafanghi in acciaio inox fioretato intercambiabili
- Codina posteriore alla cassa di 20cm imbullonata
- Luci d'ingombro laterali
- Occhio F3 con rotula
- Occhio K80
- Ruote nuove 560/45 R22,5 Radiali (ribassate)
- Ruote nuove 560/60 R22,5 BKT FL693M o Radiali
- Ruote nuove 650/60 R26,5 BKT FL693M o Radiali (larghezza max 2,70m)
- Ruote nuove 445/65 R22,5
- Coclea per scarico cereali - prezzo su richiesta
- Cassa in acciaio inox aisi 304 fioretato - prezzo su richiesta
- Ruote 710/50 R26,5 - prezzo su richiesta