

Rimorchio ribaltabile trilaterale due assi con sponde

Fc108t2a



Fc300t



TIPO	Dimensione Piano (mm)	Tara (Kg)	Omologato Q.li a p.c.
FC300T1	6000x2400x1200	6300	270+30/40
FC300T2	6000x2400x1200	6600	270+30/40
FC300T3	7000x2400x1200	6900	270+30/40
FC180T2A1	6000x2400x1200	5100	180 + 30/40
FC180T2A2	6500x2400x1200	5400	180 + 30/40

DOTAZIONI DI SERIE

- Assi con freno 420x180mm 10fori
- Secondo asse autosterzante
- Piano in lamiera liscia
- Primo e terzo asse autosterzante per fc300t
- Ribaltamento trilaterale ad innesto rapido
- Verricelli laterali + anteriori
- Sponde da 60+60cm zincate a caldo con piantone centrale ed apertura sottosopra trilaterale
- Piede idraulico
- Ruote 425/65 R22,5 usate
- Impianto luci led
- Telaio costruito in acciaio FE510 con crociera posteriore
- Frenatura pneumatica con correttore modulare di frenata
- Verniciatura poliuretanic bicomponente colore a scelta tra blu/rosso/grigio antracite/verde
- Occhio F3 imbullonato
- Velocità di omologazione 40km/h
- Fascione posteriore portante
- Cassettina porta attrezzi



MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:

- Rampa divisa al centro h: 1,00m ad apertura idraulica
- Rampe posteriori ad apertura idraulica
- Ruote nuove 560/60 R22,5 radiali
- Ruote nuove 445/65 R22,5
- Gruppo motore-pompa con serbatoio indipendente e discesa elettrica
- 4 Pali portaballoni zincati con collegamento superiore
- Vaschetta lavamani
- Coclea posteriore di scarico ad apertura manuale d:200mm (altezza di scarico 4,00m)
- Centralina elettroidraulica per comandi con pulsantiera filare (fino a 4 mov.)
- Telecamera + monitor
- Sovrasponde da 60cm
- Copri-scopri ad apertura manuale montato su telaio indipendente
- Occhio F3 con ruota
- Occhio K80
- Verniciatura cerchi
- Sospensioni pneumatiche o idrauliche