

Carrellone / Biga

due assi con rampe



TIPO	Dimensione Piano (mm)	Tara (Kg)	Omologato Q.li a p.c.
FC180CA1	6600x2550	4200	180 + 30
FC180CA2	7800x2550	4700	180 + 30

DOTAZIONI DI SERIE

- Sospensione tandem a balestre paraboliche 21ton
- Piano fisso
- Assi con ferro 310x190m 10 fori
- Asse posteriore autosterzante
- Piano in lamiera bugnata
- Piede idraulico
- Verricelli laterali + anteriori
- Rampe idrauliche da 240x80 cm
- Piedi stabilizzatori idraulici
- Impianto luci led
- Ruote gemellate 235/75 R17,5 usate
- Distributore idraulico per comando piedi/rampe
- Correttore di sterzata pneumatico
- Frenatura pneumatica con correttore modulare
- Verniciatura poliuretantica bicomponente colore a scelta tra blu/rosso/grigio antracite/verde
- Occhio F3 imbullonato
- Cassettina porta attrezzi



MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:

- Luci d'ingombro laterali LED
- Rampe posteriori divise 200+150cm
- Vaschetta lavamani
- Ruote usate 435/50 R19,5 o 445/45 R19,5 singole
- Ruote nuove 435/50 R19,5 o 445/45 R19,5 singole
- Ruote nuove 235/75 R17,5 gemellate
- 4 Pali portaballoni zincati con collegamento superiore
- Pali laterali portaballoni verniciati (palo + predisposizione)
- Predisposizione per pali laterali (palo escluso)
- Centina portaballoni con palo centrale imbullonato comprensivo di pali anteriore e posteriore
- Predisposizione container
- Centralina elettroidraulica per comandi con pulsantiera filare (fino a 4 mov.)
- Telecamera + monitor
- Spondina anteriore h:50cm
- Prolunga anteriore 25cm