

Carrellone / Biga

due assi inclinabile



TIPO	Dimensione Piano (mm)	Tara (Kg)	Omologato Q.li a p.c.
FC180CB1	6800x2540	4100	180 + 30/40
FC180CB2	8000x2540	4500	180 + 30/40
FC180CB3	8600x2540	4700	180 + 30/40
FC180CB4	9000x2540	5100	180 + 30/40
FC180CB5	9600x2540	5400	180 + 30/40

DOTAZIONI DI SERIE

- Sospensione tandem a balestre paraboliche 21ton
- Assi con ferro 310x190m 10 fori
- Asse posteriore autosterzante
- Piano in lamiera bugnata
- Piede idraulico
- Verricelli laterali + anteriori
- Piano inclinabile con due cilindri doppio effetto
- Rampe posteriori manuali h: 1,00m l:0,70m
- Impianto luci led
- Ruote gemellate 245/70 R17,5 usate
- Correttore di sterzata pneumatico
- Frenatura pneumatica con correttore modulare
- Verniciatura poliuretantica bicomponente colore a scelta tra blu/rosso/grigio antracite/verde
- Occhio F3 imbullonato
- Cassettina porta attrezzi
- Velocità di omologazione 40km/h



MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:

- Luci d'ingombro laterali LED
- Rampe posteriori ad apertura idraulica
- Rampa divisa al centro h: 1,00m ad apertura idraulica
- Vaschetta lavamani
- Ruote nuove 235/75 R17,5 gemellate
- Ruote nuove 435/50 R19,5 o 445/45 R19,5 singole
- Ruote usate 435/50 R19,5 o 445/45 R19,5 singole
- 4 Pali portaballoni zincati con collegamento superiore
- Pali laterali portaballoni verniciati (palo + predisposizione)
- Predisposizione per pali laterali (palo escluso)
- Centina portaballoni con palo centrale imbullonato comprensivo di pali anteriori e posteriori
- Predisposizione container
- Centralina elettroidraulica per comandi con pulsantiera filare (fino a 4 mov.)
- Telecamera + monitor
- Spondina anteriore h:50cm
- Prolunga anteriore 25cm
- Sospensioni pneumatiche
- Velocità di omologazione 60km/h con paracilisti laterali e luci d'ingombro
- Sospensioni pneumatiche o idrauliche