

# Dumper tre assi



TIPO	Dimensioni dumper mm	Tara (Kg)	Omologato Q.li a p.c.	Capacità mt cubi	Velocità Km/h	H da terra (mm)
FC270DTVZ*	6300x2350x1800	6800	300+30	22,5	40	3200
FC270DTVZ2*	6300x2350x1950	6900	300+30	25,5	40	3350
FC270DFAD1	6600x2350x1500	7000	270+30	19	60	2900
FC270DFAD2	6600x2350x1800	7300	270+30	23	60	3200
FC270DFAD3	7000x2350x1800	7500	270+30	28,5	60	3200
FC270DFAD4	7000x2350x1950	7700	270+30	32	60	3350
FC270DFAD5**	7800x2350x1800	8700	300+30	35	40	3200

## DOTAZIONI DI SERIE

- Sospensioni tridem a balestre paraboliche
- Frenatura pneumatica con correttore modulare di frenata
- Freni industriali 400x140mm 10 fori (tvz)
- Freni industriali 420x180mm 10 fori (fad)
- Primo e terzo asse autosterzante
- Piede idraulico → Parafanghi in ferro
- Impianto luci led → Cassa in acciaio qualità S355 sp 40/10
- Ribaltamento posteriore a 50° con tubo diretto alla trattrice
- Cilindro di ribaltamento da 36ton assorbimento 48lt
- Scaletta posteriore → Cassetta porta attrezzi
- Sponda posteriore stagna ad apertura idraulica con valvole di blocco nei cilindri di apertura
- Telaio in acciaio qualità S355 con crociera posteriore per evitare la torsione
- Occhio F3 imbullonato → Ruote seminuove 425/65 R22,5
- Fari led con luci di ingombro laterali
- Paraurti posteriore asportabile
- Verniciatura esterna poliuretana bi componente colore grigio antracite (RAL 7021)

## MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:

- Sospensioni idrauliche indipendenti, con sistema di bloccaggio delle sospensioni in fase di ribaltamento
- Controllo elettroidraulico delle sospensioni idrauliche tramite bolla elettronica
- Versione ribassata - 15cm (solo con sospensioni meccaniche)
- Cassa in acciaio alto resistenziale Strenx 700 SP 40/10
- Cassa in acciaio antiusura hardox 450 sp 40/10
- Cassa in acciaio alto resistenziale strenx 700 sp 60/10
- Sovrasponde in acciaio stampato verniciato o zincato h:60cm Sovrasponde in acciaio sagomato verniciato sp 20/10 h:80cm
- Timone regolabile e ammortizzato idraulicamente
- Gruppo motore/pompa con serbatoio indipendente e discesa tramite pulsantiera
- Centralina elettroidraulica (4 movimenti)
- Deviatore manuale piede-sponda
- Copri-scopri ad avvolgimento manuale
- Copri-scopri ad avvolgimento idraulico
- Bocchetta cereali flangiata
- N°4 mezzi parafanghi in termoplastica
- Parafanghi in acciaio inox fioretato intercambiabili
- Codina posteriore alla cassa di 20cm imbullonata
- Luci d'ingombro laterali
- Occhio F3 con rotula
- Occhio K80
- Ruote nuove 500/60 R22,5 BKT FL693M solo per FC270DTVZ
- Ruote nuove 560/45 R22,5 Radiali (ribassate) -20cm
- Ruote nuove 560/60 R22,5 BKT FL693M o Radiali
- Ruote nuove 650/60 R26,5 BKT FL693M o Radiali (larghezza max 2,70m)
- Ruote nuove 445/65 R22,5
- Sistema ISOBUS per controllo movimentazioni tramite valvole elettroidrauliche
- Coclea per scarico cereali - prezzo su richiesta
- Cassa in acciaio inox aisi 304 fioretato - prezzo su richiesta
- Ruote 710/50 R26,5 - prezzo su richiesta