

# Carrellone quattro assi con rampe



TIPO	Dimensione Piano (mm)	Tara (Kg)	Omologato Q.li a p.c.
FC360C1	9300x2550	8350	360 + 30
FC360C2	10100x2550	8750	360 + 30



## DOTAZIONI DI SERIE

- Sospensione Quadriem A Balestre Paraboliche 36ton
- Assi con ferro a disco
- Primo, terzo e quarto asse autosterzante
- Piede idraulico
- Piano in lamiera bugnata
- Escluso bordino laterale
- Perimetrale laterale con asole per la legatura modello industriale
- Verricelli laterali + anteriori
- Piano inclinabile con due cilindri doppio effetto
- Rampe posteriori idrauliche da 240x80 cm
- Piedi stabilizzatori idraulici
- Distributore idraulico nel rimorchio
- Impianto luci led
- Luci d'ingombro laterali led
- Ruote gemellate 265/70 R19.5 usate
- Correttore di sterzata pneumatico
- Frenatura pneumatica con correttore modulare
- Verniciatura poliuretantica bicomponente colore a scelta tra blu/rosso/grigio antracite/verde
- Occhio F3 eu
- Velocità di omologazione 60km/h
- Paracicli laterali
- Cassetta porta attrezzi in termoplastica

## MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:

- Rampe posteriori ad apertura doppia da 200+140 cm
- Ruote usate 435/50 R19,5 o 445/45 R19,5 singole
- Ruote nuove 435/50 R19,5 o 445/45 R19,5 singole
- Ruote nuove 245/70 R17,5
- 4 Pali portaballoni zincati con collegamento superiore Pali laterali portaballoni verniciati (palo + predisposizione)
- Predisposizione per pali laterali (palo escluso)
- Vaschetta lavamani
- Centina portaballoni con palo centrale imbullonato comprensivo di pali anteriore e posteriore
- Centralina elettroidraulica per comandi con pulsantiera filare (fino a 4 mov.)
- Telecamera + monitor
- Spondina anteriore h:50cm
- Prolunga anteriore 25cm
- Sterzata comandata in retromarcia tramite cilindri al timone
- Sospensioni pneumatiche
- Bordo laterale imbullonato h:4cm
- Verniciatura cerchi
- Verricello idraulico da 20ton
- Occhio F3 con ruota
- Occhio K80 (+10 q.li di carico)
- Predisposizione gru Bonfiglioli