

Rimorchio ribaltabile trilaterale

due assi con sponde

Fc108t2a



| TIPO | Dimensione Piano (mm) | Tara (kg) | Omologato Q.li a p.c. |
|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| FC300T1 | 6000x2400x1200 | 6300 | 270+30/40 |
| FC300T2 | 6000x2400x1200 | 6600 | 270+30/40 |
| FC300T3 | 7000x2400x1200 | 6900 | 270+30/40 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Assi con freno 420x180mm 10fori
- Secondo asse autosterzante
- Piano in lamiera liscia
- Primo e terzo asse autosterzante per fc300t
- Ribaltamento trilaterale ad innesto rapido
- Verricelli laterali + anteriori
- Sponde da 60+60cm zincate a caldo con piantone centrale ed apertura sottosopra trilaterale
- Piede idraulico
- Ruote 425/65 R22,5 usate
- Impianto luci led
- Telaio costruito in acciaio FE510 con crociera posteriore
- Frenatura pneumatica con correttore modulare di frenata
- Verniciatura poliuretana bicomponente colore a scelta
tra blu/rosso/grigio antracite/verde
- Occhio F3 imbullonato
- Velocità di omologazione 40km/h
- Fascione posteriore portante
- Cassetina porta attrezzi

