

Carrellone

tre/quattro assi rallato con rampe



TIPO	Dimensione Piano (mm)	Tara (Kg)	Omologato Q.li a p.c.
FC240RA1	9300x2550	6600	240
FC240RA2	10100x2550	7000	240
FC320RA1	9300x2550	7800	320
FC320RA2	10300x2550	8100	320

Per FC320RA1 e FC320RA1 Secondo e terzo asse sterzante

DOTAZIONI DI SERIE

- Sospensione balestre paraboliche 36ton
- Assi con ferro 300x160m 10 fori
- Primo e terzo asse autosterzante
- Piano in lamiera bugnata
- Escluso bordino laterale
- Verricelli laterali + anteriori
- Rampe posteriori idrauliche da 240x80 cm
- Piedi stabilizzatori idraulici
- Distributore idraulico nel rimorchio
- Impianto luci led
- Luci d'ingombro laterali led
- Ruote gemellate 245/70 R17.5 usate
- Correttore di sterzata pneumatico
- Frenatura pneumatica con correttore modulare
- Verniciatura poliuretantica bicomponente colore a scelta tra blu/rosso/grigio antracite/verde
- Occhio F3 eu
- Velocità di omologazione 60km/h
- Paracicli laterali
- Cassettina porta attrezzi in termoplastica



MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:

- Rampe posteriori divise 200+150cm
- Vaschetta lavamani
- Ruote usate 435/50 R19,5 o 445/45 R19,5 singole
- Ruote nuove 435/50 R19,5 o 445/45 R19,5 singole
- Ruote nuove 245/70 R17.5
- 4 Pali portaballoni zincati con collegamento superiore Pali laterali portaballoni verniciati (palo + predisposizione)
- Predisposizione per pali laterali (palo escluso)
- Cassettina aggiuntiva in termoplastica
- Centina portaballoni con palo centrale imbullonato comprensivo di pali anteriore e posteriore
- Telecamera + monitor
- Spondina anteriore h:50cm
- Prolunga anteriore 25cm
- Verniciatura cerchi
- Verricello idraulico da 20ton
- Occhio F3 con ruota
- Occhio K80